

Котельный завод

www.kvr.su
zakaz@kvr.su
+7-913-222-83-30

Парогенераторы высокого давления температура пара до 170 °С, давление до 0,8 МПа

Тип котла		Парогенератор 300 кг/ч	Парогенератор 500 кг/ч	Парогенератор 700 кг/ч	Парогенератор 1000 кг/ч
Паропроизводительность, кг/ч		300	500	700	1000
Теплопроизводительность котла, МВт		0,22	0,37	0,52	0,74
Рабочее давление пара не более, МПа (кгс/см ²)		0,8 (8,0)			
Температура пара не более, °С		170			
КПД котла, % не менее:	твердое топливо (Кузнецкий Д, Q _г =5230 ккал/кг)	78	78	78	78
	твердое топливо (Харанорский Б1, Q _г ¹ =2720 ккал/кг)	74	74	74	74
	природный газ (Q _г ¹ =8120 ккал/кг)	90	90	90	90
	жидкое топливо (дизельное топливо Q _г ¹ =10200 ккал/кг)	90	90	90	90
	жидкое топливо (мазут Q _г ¹ =9260 ккал/кг)	80	80	80	80
Расход топлива:	твердое топливо (Кузнецкий Д), кг/ч	45	73	106	150
	твердое топливо (Харанорский Б1), кг/ч	98	149	219	320
	природный газ, м ³ /ч	26	40	62	87
	жидкое топливо (дизельное топливо), кг/ч	62	35	49	69
	жидкое топливо (мазут), кг/ч	26	41	57	81
Габариты котельного блока, без дымовой трубы и го-релочного	Длина/для твердотопливного, мм	2590	3306	3932	4055/4232
	Ширина/для твердотопливного, мм	1731	2107	2107	2389
	Высота/для твердотопливного, мм	1960	2430	2430	2545
Требуемое разрежение на выходе из топки котла, °С		20-40			
Цена котла твердотопливного, рублей с НДС		374 000	600 000	670 000	880 000
Цена котла газового и жидкотопливного, рублей с НДС		334 000	525 000	580 000	700 000
Цена горелки - топливо газ, EUR, от *		2 417 Горелка NG 280 M	2 975 Горелка NG 550 M	3 935 Горелка P 61 M	5 335 Горелка P 65 M
Цена горелки - топливо дизель, EUR, от *		1 400 Горелка LO 280 G	1 817 Горелка LO 550 G	3 979 Горелка PG 60 G	5 361 Горелка PG 70 G
Цена горелки - топливо мазут, EUR, от *		-	9 050 Горелка PN 60 D	11 780 Горелка PBY 70 H	11 780 Горелка PBY 70 H

В комплект поставки котла входит следующее оборудование: котельный блок, труба дымовая, вентили запорные, КИП, предохранительные клапаны, указатели уровня, уровнемерная колонка. Для твердотопливного котла - вентилятор поддува, комплект колосников. Щит управления для твердотопливного парогенератора поставляется отдельно - 40 000 рублей. Щит управления для жидкотопливного парогенератора 60 000 рублей. Щит управления для газового парогенератора - 115 000 рублей.

Котельный завод

www.kvr.su
zakaz@kvr.su
+7-913-222-83-30

Паровые котлы КП низкого давления температура пара до 115 °С, давление до 0,07 МПа

Топливо: УГОЛЬ, ДРОВА, ГАЗ, ДИЗЕЛЬ, МАЗУТ.

Тип котла		КП-300	КП-500	КП-700	КП-1000
Паропроизводительность, кг/ч		300	500	700	1000
Теплопроизводительность котла, МВт		0,22	0,37	0,52	0,74
Рабочее давление воды (водогрейный режим), МПа (кгс/см ²)		0,3 (3,0)			
Минимально допустимое рабочее давление воды (водогрейный режим)		0,1 (1,0)			
Рабочее давление пара не более, МПа (кгс/см ²)		0,05 (0,5)			
Температура пара не более, °С		110			
Температура воды на выходе не более (водогрейный режим), °С		95			
КПД котла, % не менее:	уголь (уголь Кузнецкий Д, Q _{иг} =5230 ккал/кг)	78	78	78	78
	дрова (Береза, Q _г ¹ =2000 ккал/кг)	75	75	75	75
	природный газ (Q _г ¹ =8120 ккал/кг)	90	90	90	90
	жидкое топливо (дизельное топливо Q _г ¹ =10200 ккал/кг)	90	90	90	90
	жидкое топливо (мазут Q _г ¹ =9260 ккал/кг)	80	80	80	80
Расход топлива:	уголь (Кузнецкий Д), кг/ч	45	73	106	150
	дрова (Береза), кг/ч	118	190	277	392
	природный газ, м/ч	26	44	62	87
	жидкое топливо (дизельное топливо), кг/ч	21	35	49	69
	жидкое топливо (мазут), кг/ч	25	41	57	81
Требуемое разрежение на выходе из топки котла при работе на твердом топливе, °С		20-40			
Габариты котельного блока, без дымовой трубы и горелочного устройства	Длина, мм	2590	3306	3932	4055
	Ширина, мм	1270	1646	1646	1928
	Высота, мм	1960	2430	2430	2545
Масса не более, кг		1100	2900	3270	5100
Цена котла в паровом режиме, рублей с НДС		308 000	497 000	570 000	773 000
Цена котла в водогрейном режиме, рублей с НДС		245 000	405 000	456 000	607 000
Цена горелки UNIGAS-топливо газ, EUR, от *		2 417 Горелка NG 280 M	2 975 Горелка NG 550 M	3 935 Горелка P 61 M	5 335 Горелка P 65 M
Цена горелки UNIGAS -топливо дизель, EUR, от *		1 400 Горелка LO 280 G	1 817 Горелка LO 550 G	3 979 Горелка PG 60 G	5 361 Горелка PG 70 G
Цена горелки UNIGAS -топливо мазут, EUR, от *		-	9 050 Горелка PN 60 D	11 780 Горелка PBY 70 H	11 780 Горелка PBY 70 H

В комплект поставки парового котла входит следующее оборудование: котельный блок, труба дымовая, вентили запорные, КИП, предохранительные клапаны, противонакипная установка ПМУ. Для твердотопливного котла - вентилятор поддува, комплект колосников, щит управления.

Щит управления для жидкотопливного парового котла поставляется отдельно от 60 000 рублей.

Щит управления для газового парового котла поставляется отдельно - 115 000 рублей.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ КП низкого давления - НЕПОДНАДЗОРНЫЕ!